



Tipo di cartuccia	Cartuccia Essential WABCO	Cartuccia Standard WABCO	WABCO Air System Protector	WABCO Air System Protector ^{INSERT}	WABCO Air System Protector ^{PLUS}
FUNZIONE Fase essiccante					
CARATTERISTICHE Filtro Intervallo di sostituzione raccomandato					
Prestazioni essiccanti	+		++		+++
Capacità di separazione dell'olio			+		++
Capacità di separazione degli aerosol			+		++
Capacità di separazione particelle			+		++
Applicazione su veicolo					
Consumo aria	basso		medio		alto
M 39×1,5 14 bar	432 410 222 7		432 901 223 2		432 410 244 2
M 39×1,5 14 bar			432 901 245 2		432 911 245 2
M 39×1,5 SW 30 14 bar			432 901 253 2 ¹⁾		
M 41×1,5 14 bar	432 520 008 2 ²⁾		432 901 246 2		432 911 246 2
SG 41×1,5 ³⁾ 14 bar			432 901 002 2		
M 41×2,0 14 bar			432 901 251 2		
M 42×1,5 20 bar			432 410 220 2		
G 1 1/4" 14 bar	432 415 220 7				
G 1 1/4" SW 30 14 bar			432 901 228 2		432 911 228 2
Air System Protector ^{INSERT} 15 bar			432 901 500 2		

¹⁾ speciale guarnizione ad anello per DAF, ²⁾ altezza ridotta (135 mm), ³⁾ filettatura speciale E-APU 2ª generazione (veicoli MAN ≥ 2018)